

TOURS CNC avec Fraisage / CNC LATHES with Milling

Nombre d'axes : 4

Fabricant	Manufacturer	CMZ ESPAGNE
Modèle	Model	TA-20TY-640
Année	Year	2023
CNC	CNC	Fanuc 32iPlus



photo non contractuelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITÉ MACHINE		MACHINE CAPACITY	
Diamètre maximum usinable	Maximum cutting diameter	460	mm
Longueur maximum usinable	Maximum cutting length	640	mm
Passage sur le banc	Swing	760	mm
Passage sur le chariot	swing over saddle	600	mm
COURSE		TRAVELS	
Course Axe X	X Axis Travel	230	mm
Course Axe Z	Z Axis Travel	640	mm
Course Axe Y	Y Axis Travel	+70/-50	mm
BROCHE		SPINDLE	
Puissance de broche	Spindle power	15	Kw
Vitesse de broche	Spindle speed	4 000	trs/min
Diamètre de passage en barre	Bar capacity	66	mm
Nez de broche	Chuck size	A2-6	"
Axe C	C Axis	0.001	°
TOURELLE D'OUTILS		TOOLS TURRET	
Nombre d'outils	Tools number	15	
Poste motorisé	Motor post	15	
Puissance outils motorisé	Milling motor power	8.1	Kw
Vitesse de rotation	Spindle speed	12 000	trs/min

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTRE POINTE		TAILSTOCK	
Cône de contre pointe		Tailstock taper	CM3
EQUIPEMENTS		EQUIPMENTS	
Mesure longueur outils		Presseter tools	Oui
Convoyeur de copeaux		Chips conveyor	Oui - sortie latérale
Chariot de contre pointe automatique		Automatic tailstock	Oui
Porte automatique		Automatics doors	Oui
Pompe haute pression		Pump High pressure	6 bars
Préparation robot		Prepared to work with a robot	Oui
Lot de porte outils		Set of tool holders	Oui
Système de réfrigération de broche avec groupe froid (à la place de l'échangeur air / huile)		Spindle cooling system with cooling unit (instead of air/oil exchanger)	Oui
Filtration		Filtration	90 micron
DIMENSION MACHINE		MACHINE SIZE	
L x l x H		L x W x H	2 542 x 1 760 x 2 120 mm
Poids		Weight	7 100 kg
HEURE DE BROCHE		CUTTING TIME	
Heure de broche		Spindle run time	moins de 1 500 à confirmer heures

Photos

