

TOURS CNC avec Fraisage / CNC LATHES with Milling

Nombre d'axes : 4

| | | |
|-----------|--------------|---------------------------|
| Fabricant | Manufacturer | MAZAK JAPON |
| Modèle | Model | QT NEXUS 200-II MY |
| Année | Year | 2014 |
| CNC | CNC | MAZATROL MATRIX 2 |



photo non contractuelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| CAPACITÉ MACHINE | | MACHINE CAPACITY | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|---------|
| Diamètre maximum usinable | Maximum cutting diameter | 380 | mm |
| Longueur maximum usinable | Maximum cutting length | 538 | mm |
| COURSE | | TRAVELS | |
| Course Axe X | X Axis Travel | 200 | mm |
| Course Axe Z | Z Axis Travel | 575 | mm |
| Course Axe Y | Y Axis Travel | 100 | mm |
| Axe C | C Axis | 0.001 | ° |
| BROCHE | | SPINDLE | |
| Puissance de broche | Spindle power | 26 | Kw |
| Vitesse de broche | Spindle speed | 5000 | trs/min |
| Nez de broche | Chuck size | A2-6 | " |
| Diamètre de passage en barre | Bar capacity | 65 | mm |
| TOURELLE D'OUTILS | | TOOLS TURRET | |
| Nombre d'outils | Tools number | 12 | |
| Puissance outils motorisé | Milling motor power | 5.5 | Kw |
| Vitesse de rotation | Spindle speed | 4500 | trs/min |
| CONTRE POINTE | | TAILSTOCK | |
| Cône de contre pointe | Tailstock taper | MK-5 | |
| EQUIPEMENTS | | EQUIPMENTS | |

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|------|
| Lot de porte outils | Set of tool holders | 8 Fixes & 3 Motorisés | |
| Pompe haute pression | Pump High pressure | 15 | bars |
| Interface embarreur | Bar feeder interface | Oui | |
| Récupérateur de pièces | Parts catcher | Oui | |
| Mesure longueur outils | Presseter tools | Oui | |
| Convoyeur de copeaux | Chips conveyor | Oui | |

Photos

