

TOURS CNC avec Fraisage / CNC LATHES with Milling

Nombre d'axes : 4

Référence	Reference	EL00165
Fabricant	Manufacturer	DOOSAN COREE
Modèle	Model	PUMA 2100 LY
Année	Year	2016
CNC	CNC	FANUC Série i



photo non contractuelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITÉ MACHINE		MACHINE CAPACITY	
Diamètre maximum usinable	Maximum cutting diameter	406	mm
Longueur maximum usinable	Maximum cutting length	760	mm
COURSE		TRAVELS	
Course Axe Z	Z Axis Travel	830	mm
Course Axe X	X Axis Travel	260	mm
Course Axe Y	Y Axis Travel	105 (+/-52.5)	mm
BROCHE		SPINDLE	
Moteur de broche	Main motor power	22/18.5	Kw
Vitesse de broche	Spindle speed	5000	trs/min
Diamètre de passage en barre	Bar capacity	76	mm
Axe C	C Axis	0.001	°
Nez de broche	Chuck size	ASA A2-6	"
TOURELLE D'OUTILS		TOOLS TURRET	
Nombre d'outils	Tools number	12 (+12 demi postes)	
Poste motorisé	Motor post	12	
Puissance outils motorisé	Milling motor power	5.5/7.4	Kw
Vitesse de rotation	Spindle speed	5000	trs/min



Vente machines d'occasions
contact : Frédéric MARTIN
tel : +33 6 71 87 66 93

860 Route de Saint Pierre du Mont
40280 HAUT-MAUCO (France)
contact@elitech-machines.com

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTRE POINTE		TAILSTOCK	
Cône de contre pointe		Tailstock taper	MT#4
Course		travel	830 mm
HEURE DE BROCHE		CUTTING TIME	
Heure de broche		Run time	7208 h
EQUIPEMENTS		EQUIPMENTS	
Mesure longueur outils		Presseter tools	Oui
Convoyeur de copeaux		Chips conveyor	Oui
Récupérateur de pièces		Parts catcher	Oui
Lot de porte outils		Set of tool holders	Fixes / et 2 motorisés
DIMENSION MACHINE		MACHINE SIZE	
L x l x H		L x W x H	3410 x 1945 x 2163 mm
Poids		Weight	6050 kg

Photos

