

TOURS CNC avec Fraisage / CNC LATHES with Milling

Nombre d'axes : 4

Référence	Reference	EL00167
Fabricant	Manufacturer	CMZ ESPAGNE
Modèle	Model	TA-20-YS
Année	Year	2021
CNC	CNC	FANUC Série i



photo non contractuelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITÉ MACHINE		MACHINE CAPACITY	
Diamètre maximum usinable	Maximum cutting diameter	460	mm
Longueur maximum usinable	Maximum cutting length	640	mm
COURSE		TRAVELS	
Course Axe Z	Z Axis Travel	640	mm
Course Axe X	X Axis Travel	310	mm
Course Axe Y	Y Axis Travel	+70 / -50	mm
Course Axe B	B Axis Travel	640	°
BROCHE		SPINDLE	
Moteur de broche	Main motor power	22 / 15	Kw
Vitesse de broche	Spindle speed	4000	trs/min
Diamètre de passage en barre	Bar capacity	66	mm
Axe C	C Axis	0.001	°
Nez de broche	Chuck size	A2-6	"
BROCHE DE REPRISE		SUP SPINDLE	
Puissance de broche	Spindle motor power	14 / 8	Kw
Vitesse de broche	Speed spindle	4500	trs/min
Passage en barre	Bar capacity	52	mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Axe C	C Axis	0.001	°
Nez de broche de reprise	Sup spindle chuck size	A2-6	"
TOURELLE D'OUTILS	TOOLS TURRET		
Nombre d'outils	Tools number	12	
Poste motorisé	Motor post	12	
Puissance outils motorisé	Milling motor power	11 / 8	Kw
Vitesse de rotation	Spindle speed	12000	trs/min
EQUIPEMENTS	EQUIPMENTS		
Manivelle électronique	Electronic Handwheel	Oui	
Interface embarreur	Bar feeder interface	Oui	
Mandrin	Chuck	Autoblok Ø210 x 2	mm
Mesure longueur outils	Presseter tools	Oui	
Convoyeur de copeaux	Chips conveyor	Oui	
Gestion de durée de vie d'outils	Tool Life Management B	Oui	
Pompe haute pression	Pump High presure	35	bars
Récupérateur de pièces	Parts catcher	Oui	
Lot de porte outils	Set of tool holders		

Photos

